

Konfiguracja wysyki poczty

Od wersji 1.72.0 stosowana jest nowa forma nazewnictwa parametrów. W przypadku konfiguracji poczty charakteryzuje się ona dodaniem prefiksu **core** do większości nazw parametrów. Jeśli masz starszą wersję systemu, konfigurując wysyłkę poczty, należy stosować parametry bez dodawania tego prefiksu.

Opis dotyczy konfiguracji przy pomocy [konsolowego klienta administracyjnego](#), oczywiście parametry można te ustawić przy pomocy klienta windowsowego `administrator_tcp.exe`.

Konfigurujemy skrzynki nadawcze

Wszystkie konta mailowe należy w pierwszej kolejności skonfigurować w pliku `config.yml` dla katalogu bazy. Szczegóły opisane są w dokumentacji modułu [SMAILER](#). Po wykonaniu opisanych tam kroków należy skonfigurować SOW wg niej opisanej procedury.

Wczymy pocztę

Przy pomocy parametru **CFG_MAILER**:

```
CFG_MAILER=[disable, external]
```

- `disable` lub puste - obsługa poczty wyznaczona - jest to parametr nadrzędny w stosunku do innych ustawień
- `external` - obsługa poczty poprzez moduł zewnętrzny

Konfiguracja konta domylnego

Jest to krok obowiązkowy bez względu na to, którą opcję wybierzemy docelowo.

Najpierw należy sprawdzić, czy serwer domylny nie został już skonfigurowany w systemie. W tym celu logujemy się do [konsolowego klienta administracyjnego](#) i wykonujemy komendę

```
cfg lsg mail
```

Należy ustawić domylnego nadawcę poczty

```
cfg # core.mail.default.sender ADRES_EMAIL_NADAWCY_WIADOMOCI
```

Teraz nadszedł czas na podjęcie decyzji, czy jedno konto pocztowe nam wystarczy, czy nie, jeśli tak wówczas konfigurujemy jeszcze parametr:

```
cfg # CFG_SENDERS "|Konto główne biblioteki|"
```

Jeśli nie, wówczas czeka nas trochę więcej pracy. Po pierwsze musimy określić, które agendy mają mieć swoje indywidualne adresy, do tego celu najpierw ustawiamy dwa parametry. Na potrzeby tego przykładu, konfigurujemy dwa konta, jedno główne, oraz jedno dla filii nr 1 (agenda 01).

```
cfg # CFG_SENDERS "|Konto główne biblioteki|F1|Konto filii nr 1|"
cfg # CFG_AGENDA_MAIL 00||01|F1|
```

Domyślne konto pocztowe (tutaj jako konto główne), zostało przez nas skonfigurowane w kroku 1. Teraz należy dodać jeszcze konto pocztowe dla filii 1.

```
cfg # core.mail.f1.sender ADRES_EMAIL_NADAWCY_WIADOMOCI
cfg # core.mail.f1.name "CZYTELNA DLA ODBIORCY NAZWA NADAWCY"
```

W dowolnym momencie możemy atwo wyświetlić informacje dotyczące jednego lub wszystkich serwerów pocztowych używając:

```
cfg ls core.mail ?
cfg ls core.mail.f1 ?
```

Informacje techniczne

Listy generowane przez system SowaSQL są przechowywane w bazie danych w tabeli `tbl_mails`. Więcej informacji na temat zawartości tabeli dostępne jest w dokumentacji bazy danych.

Treść powiadomienia

Szczegóły dotyczące treści wysyłanych powiadomień dostępne są na [następnej stronie](#).