

Konfiguracja wysyki poczty

Od wersji 1.72.0 stosowana jest nowa forma nazewnictwa parametrów. W przypadku konfiguracji poczty charakteryzuje si ona dodaniem prefiksu **core** do wikszości nazw parametrów. Jeli masz nisz wersj systemu, konfigurujc wysyk poczty, naley stosowa parametry bez dodawania tego prefiksu.

Opis dotyczy konfiguracji przy pomocy [konsolowego klienta administracyjnego](#), oczywicie parametry mona te ustawi przy pomocy klienta windowsowego administrator_tcp.exe.

Konfigurujemy skrzynki nadawcze

Wszystkie konta mailowe naley w pierwszej kolejnoci skonfigurowa w pliku config.yml dla katalogu bazy. Szczegóy opisane s w dokumentacji moduu [SMAILER](#). Po wykonaniu opisanych tam kroków naley skonfigurowa Sow wg niej opisanej procedury.

Wczamy poczt

Przy pomocy parametru **CFG_MAILER**:

```
CFG_MAILER=[disable, external]
```

- disable lub puste - obsuga poczty wyczona - jest to parametr nadrzdny w stosunku do innych ustawie
- external - obsuga poczty poprzez modu zewntrzny

Konfiguracja konta domylnego

Jest to krok obowizkowy bez wzgldu na to, któr opcj wybierzemy docelowo.

Najpierw naley sprawdzi czy serwer domylny nie zosta ju skonfigurowany w systemie. W tym celu logujemy si do [konsolowego klienta administracyjnego](#) i wykonujemy komend

```
cfg lsg mail
```

Naley ustawi domylnego nadawc poczty

```
cfg # core.mail.default.sender ADRES_EMAIL_NADAWCY_WIADOMOCI
```

Teraz nadszed czas na podjcie decyzji, czy jedno konto pocztowe nam wystarczy, czy nie, jeli tak wówczas konfigurujemy jeszcze parametr:

```
cfg # CFG_SENDERS "|Konto gówne biblioteki|"
```

Jeli nie, wówczas czeka nas troszk wiecej pracy. Po pierwsze musimy okreli które agendy maj mie swoje indywidualne adresy, do tego celu najpierw ustawiamy dwa parametry. Na potrzeby tego przykadu, konfigurujemy dwa konta, jedno gówne, oraz jedno dla filii nr 1 (agenda 01).

```
cfg # CFG_SENDERS "|Konto główne biblioteki|F1|Konto filii nr 1|"
cfg # CFG_AGENDA_MAIL 00||01|F1|
```

Domyślne konto pocztowe (tutaj jako konto główne), zostało przez nas skonfigurowane w kroku 1. Teraz należy dodać jeszcze konto pocztowe dla filii 1.

```
cfg # core.mail.f1.sender ADRES_EMAIL_NADAWCY_WIADOMOCI
cfg # core.mail.f1.name "CZYTELNA DLA ODBIORCY NAZWA NADAWCY"
```

W dowolnym momencie możemy atwo wyświetlić informacje dotyczące jednego lub wszystkich serwerów pocztowych używając:

```
cfg ls core.mail ?
cfg ls core.mail.f1 ?
```

Informacje techniczne

Listy generowane przez system SowaSQL są przechowywane w bazie danych w tabeli `tbl_mails`. Więcej informacji na temat zawartości tabeli dostępne jest w dokumentacji bazy danych.

Treść powiadomienia

Szczegóły dotyczące treści wysyłanych powiadomień dostępne są na [następnej stronie](#).